

ТРЕБОВАНИЯ К БЛОКАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ НА СКЛЕЙКУ PUR-КЛЕЕМ

1. Блоки предоставляются в подобранном виде (содержание, вклейки), обложка предоставляется отдельно.
2. Блоки, напечатанные на мелованной бумаге до 170 г/м² и на офсетной бумаге до 100 г/м², принимаются в виде сфальцованных тетрадей и листов; напечатанные на более плотной бумаге — только в виде листов.
3. Размеры дополнительных элементов блока (вклеек) должны совпадать с дообрезным размером блока (сфальцованных тетрадей или листов).
4. На листах блока и обложки должны присутствовать обрезные метки, на обложке — метки, обозначающие границы корешка.
5. Должны быть предусмотрены запасы бумаги на подрезку блока по 3-5 мм с каждой из трех сторон, а со стороны корешка — 2 мм под фрезу.
6. Минимальная толщина склеиваемых блоков 1 мм, максимальная 40 мм.
7. Минимальный дообрезной формат блоков 105x145 мм, максимальный дообрезной формат 307x314 мм при максимальной толщине блока и 320x314 мм при толщине блока не более 20 мм, где 314 мм — длина корешка.
8. Минимальный формат обложки в развороте 151x226 мм. Максимальный формат обложки в развороте 320x660 мм. Высота обложки по корешку должна быть больше высоты блока на 6 мм (по 3 мм с каждой стороны).
9. Граммаж бумаги обложки должен быть: для немелованной бумаги 90-300 г/м², для мелованной 105-340 г/м².
10. Обложки для блоков толщиной менее 3 мм должны быть отбигованы — биговками обозначается граница корешка.